

BERGERE
de France



Points employés

COTES 3/2, aig. n° 3 et 3,5. Sur un n. de m. div. par 5 + 3.
1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr., 2 m. env. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr.
2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 3/2 légèrement étirées aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs, Important : Voir page 2.

Réalisation

DOS : Monter 97-103-113-123-131 m. aig. n° 3. Tric. côtes 3/2 en commençant par :
T. 0 : 2 m. env., puis l'explication.
T. 1-T. 2 et T. 3 : l'explication.
T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 3.
A 1,5 cm (6 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 3,5.
Emmanchures : A 38-39-40-41 cm (114-118-120-120-124 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 0 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
T. 1 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.
T. 3 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Il reste 79-83-89-97-101 m.
Epaules et encolure : A 16-17-18-20-21 cm de haut. d'emmanchures (162-168-174-180-186 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 0 : 2 fs 7 m., 1 fs 8 m.
T. 1 : 3 fs 8 m.
T. 2 : 1 fs 8 m., 2 fs 9 m.
T. 3 : 1 fs 9 m., 2 fs 10 m.
T. 4 : 3 fs 10 m.
Simultanément, rab. les 25-25-27-29-31 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.
DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.
Encolure : A 10-11-12-14-15 cm de haut. d'emmanchures (144-150-156-162-168 rgs de haut. tot.), rab. les 11-11-13-15-17 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Epaules : Comme au dos.
MANCHES : Monter 53-55-57-59-61 m. aig. n° 3. Tric. côtes 3/2 en commençant par :
T. 0 : l'explication.
T. 1 : 1 m. env., puis l'explication.
T. 2 : 2 m. env., puis l'explication.
T. 3 : 1 m. endr. au lieu de 3.
T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 3.
A 1,5 cm (6 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 3,5.
A 10 cm (32 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 0 : 5 fs 1 m. ts les 12 rgs, 3 fs 1 m. ts

les 10 rgs.
T. 1 : 9 fs 1 m. ts les 10 rgs.
T. 2 : 8 fs 1 m. ts les 10 rgs, 2 fs 1 m. ts les 8 rgs.
T. 3 : 9 fs 1 m. ts les 8 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 4 : 6 fs 1 m. ts les 8 rgs, 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.
On obtient 69-73-77-85-89 m.
A 40-41-42-42-42 cm (120-124-126-126-126 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 0 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 11 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m.
T. 1 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 10 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.
T. 2 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 12 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.
T. 3 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 12 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.
T. 4 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.
Rab. les 15 m. rest. en 1 fs.
COL : Monter 107-112-117-122-127 m. aig. n° 3. Tric. 7 cm (25 rgs) côtes 3/2 en commençant par 2 m. env., laisser les m. en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.

110 *



PULL CHAUSSETTE Tailles 0-1-2-3-4

Fournitures

Qual. BARISIENNE,
Zinnia = 7-7-8-9-10 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

