



Points employés

COTES 3/3, aig. n° 3 et 3,5. Sur un n. de m. div. par 6 + 3.
1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr., 3 m. env. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr.
2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
COTES 2/2, aig. n° 3,5.
Réglage machine : voir rubrique mémo.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 22 m. et 30 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

PULL

DOS : Monter 95-101-107-119 m.
 Réglisse aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 3/3 en commençant par 4 m. endr. au lieu de 3. Cont. jersey endr. aig. n° 3,5 en répart. 2 dim. au 1er rg pour T. 2- T. 3 et T. 5 (= 93-99-107-117 m.).

Raglan : A 38-38-38-39 cm (114-114-114-118 rgs) de haut. tot., dim. de ch. côté à 3 m. du bord :
 T. 2 : ts les 4 rgs 3 fs 1 m., ts les 2 rgs 35 fs 1 m.
 T. 3 : ts les 2 rgs 41 fs 1 m.
 T. 4 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 43 fs 1 m.
 T. 5 : ts les 2 rgs * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, tric. 5 fs de * à *, 30 fs 1 m.
Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord : à

droite, tric. 3 m. endr., 1 S.S., à gauche lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. endr., 3 m. endr.

Pour dim. 2 m. à 3 m. du bord : à droite, tric. 3 m. endr., 1 S.D., à gauche lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tric. 3 m. ens. endr., 3 m. endr. Après la dernière dim. du raglan, tric. 4 cm (12 rgs) côtes 3/3 aig. n° 3,5 sur les 17 m. rest. en commençant par 4 m. endr. au lieu de 3, et rab. les m.

DEVANT : Comme le dos, mais ne pas faire les 6 dernières dim. du raglan. Après la dernière dim. du raglan, tric. 4 cm (12 rgs) côtes 3/3 aig. n° 3,5 sur les 29 m. rest. en commençant par 4 m. endr. au lieu de 3, et rab. les m.

MANCHE DROITE : Monter 61-63-65-67 m. Réglisse aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 3/3 en commençant par :
 T. 2 : 2 m. env. puis l'explication.
 T. 3 : 3 m. env., puis l'explication.
 T. 4 : 1 m. endr. au lieu de 3.
 T. 5 : 2 m. endr. au lieu de 3.

Cont. aig. n° 3,5 : 17-18-19-20 m. jersey endr., 21 m. côtes 3/3 en prolongement des côtes 3/3 du bas, 23-24-25-26 m. jersey endr. Dès le 9ème rg, augm. de ch. côté à 1 m. du bord :
 T. 2 : 8 fs 1 m. ts les 10 rgs, 5 fs 1 m. ts les 8 rgs.
 T. 3 : 15 fs 1 m. ts les 8 rgs.

T. 4 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs, 11 fs 1 m. ts les 6 rgs.
 T. 5 : 16 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.
 On obtient 87-93-101-111 m.

Raglan : A 45-46-46-46 cm (136-140-140-140 rgs) de haut. tot., dim. à 3 m. du bord à gauche comme au dos etsimultanément, à droite comme au devant, puis laisser en attente à droite ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 1 fs 4 m. Après la dernière dim. du raglan,

repr. les 17 m. laissées en attente, tric. 4 cm (12 rgs) côtes 3/3 aig. n° 3,5 en commençant par 4 m. endr. au lieu de 3, et rab. les m. en 1 fs.

MANCHE GAUCHE : Tric. le raglan en sens inverse.

BANDE LATÉRALE GAUCHE : Monter 35 m. Pilote aig. n° 3. Tric. côtes 3/3 en commençant par 4 m. env., puis l'explication. Au 11ème rg, cont. aig. n° 3,5.

Emmanchure : A 38-38-38-39 cm (114-114-114-118 rgs) de haut. tot., rab. la m. centrale. Cont. ch. partie séparément. A 70-71-73-75 cm (210-214-220-226 rgs) de haut. tot., rab. les 17 m. de droite en 1 fs.

A 74-75-77-79 cm (222-226-232-238 rgs) de haut. tot., rab. les 17 m. rest. en 1 fs.

BANDE LATÉRALE DROITE : Tric. en sens inverse.

FINITIONS : Assembler le dos au devant en y intercalant la bande latérale de ch. côté. Coudre les manches le long des emmanchures. Term. les coutures.

Coudre la vignette sur le devant à gauche (voir photo).

BONNET

Monter 126 m. Réglisse aig. n° 3,5. Tric. côtes 2/2. A 15 cm (46 rgs) de haut. tot., répart. 31 dim. en tric. 2 m. ens. env. dans ch. groupe de m. env. Au 6ème rg suiv., répéter ces dim. entric. 2 m. endr., * 2 m. ens. endr., 1 m. endr. *, répéter de * à *. Au 4ème rg suiv., tric. 1 m. endr., * 2 m. ens. endr., 3 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr. au lieu de 3. Répéter ces dim. les unes au dessus des autres en laissant à ch. fs 1 m. de moins entre elles encore 1 fs ts les 4 rgs, 1 fs ts les 2 rgs. Au 2ème rg suiv., tric. toutes les m. 2 par 2, passer un fil dans les m. rest., serrer et arrêter. Faire la couture.

352 **



PULL RAGLAN

Tailles 2-3-4-5

353 *

BONNET

Fournitures

Qual. BARISIENNE,
Pull :
 Réglisse = 8-8-9-10 pel.,
 Pilote = 2-2-2-3 pel.,
 1 vignette "oversoul".
Bonnet :
 Réglisse = 1 pel.,
 aig. n° 3 et 3,5.

